



CARES PREMIUM EXT



Caldaia murale a condensazione per esterni con funzione auto

- / Scambiatore condensante in alluminio-silicio
- / Rapporto di modulazione 1:4
- / Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®
- / Gestore di sistema Sensys e sonda esterna di serie
- / Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C*
- / Mantello elettrozincato per esterni
- / Scarico fumi 80, 60 mm
- / Funzionamento MET/GPL con kit di serie (modello 25)

CLASSE ENERGETICA



LEGENDA

- A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
- B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
- C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
- D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
- E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

DATI TECNICI

		25	30 EU
CAMERA		stagna	stagna
COMBUSTIONE			
Portata termica nominale max/min (riscaldamento) PCI	kW	23,5/5,5	29,0/6,0
Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI	kW	23,5/5,5	29,0/6,0
Potenza termica utile max/min (riscaldamento)	kW	22,9/5,3	28,4/5,8
RENDIMENTI			
Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) PCI	%	97,5	97,8
Rendimento alla portata termica nominale (35/50°C) PCI	%	103,9	104,0
Rendimento al 30% (30°C) PCI	%	108,3	108,0
PRESTAZIONI			
Temperatura max/min riscaldamento (alta temp.)	°C	82 / 35	82 / 35
Temperatura max/min riscaldamento (bassa temp.)	°C	20 / 45	45 / 20
Temperatura max/min sanitario	°C	60 / 36	60 / 36
Quantità di acqua calda (ΔT=25°C)	l/min	12,6	15,8
Quantità di acqua calda (ΔT=35°C)	l/min	9,0	11,3
Portata specifica (primi 10' con ΔT=30°C)	l/min	10,5	13,2
Temperatura min di funzionamento*	°C	-15	-15
DATI ELETTRICI			
Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale	W	80	82
Grado di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D

CARES PREMIUM EXT

	25	30 EU
Classe energetica	A	A
Classe energetica in sanitario	A	A
Profilo di prelievo	XL	XL
CODICE METANO	3301229	3301230

*-20 °C con kit resistenza antigelo cod. 3318954




SENSYS GESTORE DI SISTEMA
SONDA ESTERNA
inclusi


ACCESSORI OPTIONAL

CODICE

Prevalenza residua della caldaia




Versione FF - Scarico coassiale



Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø60/100: fino a 10 m
Ø80/125: fino a 25 m

Versioni FF - Scarico sdoppiato



Sviluppo massimo fumi/aria:
Ø80/80: fino a 42 m
Ø60/60: fino a 20 m (24 kW) - 12 m (30 kW)

Descrizione

CARES PREMIUM EXT 24-30 EU

N° caldaie per pallet

14

INCLUSO

Sensys Gestore di sistema
Sonda esterna con fili
Funzionamento Metano, GPL con kit di serie (Modello 25)

3318585
3318588

ACCESSORI IDRAULICI

kit prima installazione (4 rubinetti)
kit prima installazione (2 rubinetti)
kit cantiere
kit 2 rubinetti riscaldamento
kit di sostituzione universale
Kit resistenze antigelo fino a -20°C

3318228
3318224
3318222
3318225
3318227
3318954

ACCESSORI DI TERMOREGOLAZIONE

Cronotermostato on-off con fili
Cronotermostato on-off con fili alimentato da BUS (senza batterie)

3318590
3318593

MODULI DI GESTIONE IMPIANTO

Scheda multifunzione
Zone Manager kit
MGz I EVO - modulo gestione impianto monotemperatura una zona
MGz II EVO - modulo gestione impianto monotemperatura due zone
MGz III EVO - modulo gestione impianto monotemperatura tre zone
MGm II EVO - modulo gestione impianto multitemperatura due zone
MGm III EVO - modulo gestione impianto multitemperatura tre zone
Termostato sicurezza per impianti a pavimento regolabile 20/90°C
Termostato sicurezza 65°C riarmo manuale

3318636
3318628
3318620
3318621
3318622
3318624
3318625
3318361
3318281

ACCESSORI GESTIONE ED INTEGRAZIONE SOLARE

Kit valvola miscelatrice termostatica e sonda solare integrate (1)

3318290

SCARICHI FUMI

Adattatore sistemi sdoppiati 60/100 - 80 bianco
Kit scarico sdoppiato 80/80 - bianco
Kit scarico coassiale 60/100 L 1000 partenza orizzontale - bianco
Kit scarico coassiale 60/100 L 1000 partenza verticale - bianco

3318369
3318370
3318073
3318074

(1) - da utilizzare unitamente al cod. 3318954

Per lista completa accessori vedi da pag. 76